


**MSDD\_Set contains:**

4000-68223-0000000 (Frame double mn IP65 transpa.)

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Ramka**

|  |   |
|--|---|
| nadaje się do zabudowy z grubością ścianki | 1...5 mm  |
| Stopień ochrony                            | IP65  |
| Obudowa                                    | Ramka: odlew ciśnieniowy cynkowy rektyfikowany, z wykończoną powierzchnią, pokrywa: Tworzywo PC przezroczyste |
| Zakres temperatur                          | -10...+60 °C (temp. składowania -25...+60 °C)   |

**SUB-D9**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Napięcie robocze             | 48 V AC/DC             |
| Napięcie robocze (UL Rating) | max. 30 V AC/42.4 V DC |
| Prąd roboczy                 | 3 A                    |
| Prąd roboczy (UL Rating)     | max. 175 mA            |
| Liczba biegunów              | 9-piny                 |
| Podłączenie przednie         | SUB-D (żeński)         |
| Podłączenie tylne            | SUB-D (żeński)         |
| Blokowanie slotów            | UNC 4...40 palcowe     |

**Niemcy (VDE)**

|                  |   |
|------------------|---|
| Napięcie robocze | 250 V AC  |
| Prąd roboczy     | 16 A  |
| Liczba biegunów  | 2 + PE  |
| Typ połączenia   | Zaciski śrubowe: max. 2x 6 mm <sup>2</sup> (AWG 10) |

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879032759 |
| eClass              | 27189217      |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85389099      |
| Kraj pochodzenia    | CZ            |