M12 male / M12 female 0° shielded Cube67 F&B

V4A PVC 0.5+0.25 shielded gy UL/CSA 1m

F&B
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.
Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Cube67
Męski prosty – żeński proste
M12 – M12, 6-piny
ekranowany
Kodowanie A
Stal szlachetna 1.4404 (V4A)
Przewód hybrydowy
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

Link do produktu

Ilustracje









Ilustracja zastępcza

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Typ	
Typ	46041
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 30 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	0.8 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Liczba biegunów	6
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Kodowanie	Kodowanie A
Wyświetlacz LED	nie
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Złącze śrubowe	M12 (SW14)
Stopień ochrony	IP65, włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał	PUR
Blokada materiału	Stal szlachetna 1.4404 (V4A)
Dane ogólne	
Typ montażu	włożone, dokręcone
Materiał (styk)	Stop miedzi
Materiał (powierzchnia styku)	Au
Materiał (uszczelka)	FKM
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii
Kabli	
Identyfikacja przewodu	522
Zatwierdzenie (przewód)	CE conform
Ciężar przewodu [G/m]	104,50
Materiał (skrętka)	Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń)	max. 34 Ω/km (20 °C, 0.5 mm²); max. 75 Ω/km (20 °C, 0.25 mm²)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń)	0.15 mm (0.5 mm²); 0.1 mm (0.25 mm²)
Budowa (rdzeń)	28× 0.15 mm (0.5 mm²); 32× 0.1 mm (0.25 mm²); (przewód klasy 6)
Wymiary (rdzeń)	4× 0.5 + 2× 0.25 mm²
AWG	zbliżony do AWG 20 (0.5 mm²); zbliżony do AWG 24 (0.25 mm²)
Materiał (izolacja przewodu)	TPE-E
Ø przewodu z izolacją	1.5 mm ±5% (0.5 mm²); 1.4 mm ±5% (0.25 mm²)
Kolor/numerowanie przewodów	(nie, bia, brą, cza) + (sza, róż)
Ekranowanie	tak
	min. 80%
Materiał (płaszcz)	PVC
Ø-zewn. (osłona)	7.9 mm ±5%
Kolor (osłona)	szary
Napięcie znamionowe	500 V AC
Zakres temperatur (stały)	-30...+90 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-5...+70 °C
Promień zgięcia (stały)	5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu)	10× Ø-zewn.
Dystans (C-track)	max. 5 m (horizontal)
Prędkość ruchu (C-track)	max. 2 m/s
Przyspieszenie (C-track)	max. 2 m/s²

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Kolor izolacji	szary
Dane handlowe	
EAN	4048879720403
eClass	27061801
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22