





Abbildung stellvertretend



\* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung

#### Bauform

Bauform 40281

#### Technische Daten

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Betriebsspannung                   | max. 125 V AC/DC  |
| Betriebsspannung (nur UL-listed)   | max. 30 V AC/DC   |
| Betriebsstrom je Kontakt           | max. 4 A  |
| Isolierstoffgruppe                 | IEC 60664-1, category I   |
| Kodierung                          | A-kodiert   |
| Verriegelung der Steckplätze       | Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd |
| Verschraubung                      | M12 (SW13)  |
| Schutzart                          | IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)          |
| Material                           | PUR   |
| Material (Verriegelung)            | Zink-Druckguss, matt vernickelt   |
| passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 10 mm   |

#### Allgemeine Daten

|                    |  |
|--------------------|--|
| Verschmutzungsgrad | 3  |
| Temperaturbereich  | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |

#### Leitungen

|  |  |
|--|--|
| Kabelkennung                           | 225  |
| Kabeltyp                               | 2 (PUR/PVC)                                |
| Zulassung (Kabel)                      | UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform |
| Kabelgewicht [g/m]                     | 54,78 g                                    |
| Material (Leiter)                      | Cu-Litze, blank                            |
| Widerstand (Leiter)                    | max. 57 Ω/km (20 °C)                       |
| Einzeldraht-Ø (Leiter)                 | 0.1 mm                                     |
| Aufbau (Leiter)                        | 42× 0.1 mm (Litzenklasse 6)                |
| Querschnitt (Leiter)                   | 5× 0.34 mm <sup>2</sup>                    |
| AWG                                    | ähnlich AWG 22                             |
| Material (Aderisolierung)              | PVC  |
| Materialeigenschaften (Aderisolierung) | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei     |
| Shore-Härte (Aderisolierung)           | 43 ±5 D                                    |
| Ader-Ø inkl. Isolierung                | 1.25 mm ±5%                                |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Adernfarbe/Nummerierung               | br, sw, bl, ws, gnge längsgestreift   |
| Verseilverbund                        | 5 Adern um Kernfüller verseilt  |
| Schirmung                             | nein  |
| Material (Mantel)                     | PUR/PVC   |
| Materialeigenschaften (Mantel)        | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenebeständig |
| Shore-Härte (Mantel)                  | 80 ±5 A (PVC-Untermantel); 85 ±5 A (PUR-Mantel)   |
| Außen-Ø (Mantel)                      | 5.0 mm ±5%  |
| Farbe (Mantel)                        | grau  |
| chemische Beständigkeit               | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit  |
| Nennspannung                          | UL 300 V AC   |
| Prüfspannung                          | 2000 V AC   |
| Strombelastbarkeit                    | nach DIN VDE 0298-4   |
| Temperaturbereich (fest)              | -30...+80 °C  |
| Temperaturbereich (bewegt)            | -5...+80 °C   |
| Biegeradius (fest)                    | 10× Außen-Ø   |
| Biegeradius (bewegt)                  | 15× Außen-Ø   |
| Anzahl Biegezyklen (Schleppkette)     | max. 2 Mio. (25 °C)   |
| Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3.3 m/s  |
| Beschleunigung (Schleppkette)         | max. 5 m/s <sup>2</sup>   |

#### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| EAN                | 4048879348546 |
| eClass             | 27279218      |
| Ursprungsland      | CZ            |
| Verpackungseinheit | 1.000         |
| Zolltarifnummer    | 85444290      |