

**7/8" (Mini) St. 0° / 7/8" (Mini) Bu. 0°**

PVC 5xAWG16 ge UL/CSA 3m

Stecker gerade – Buchse gerade

7/8" – 7/8", 5-polig

Powerleitung

USA

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.




**Link zum Produkt****Abbildungen**

Abbildung stellvertretend



\* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung

**Bauform**

Bauform A5A01

**Technische Daten**

Betriebsspannung	max. 600 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 9 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde 7/8" (empf. Anzugsdrehmoment 1.5 Nm) selbstsichernd
Verschraubung	7/8" (SW24)
Schutzart	IP68 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material (Verriegelung)	Zink-Druckguss, matt vernickelt

Material PUR

**Allgemeine Daten**

Temperaturbereich -25...+80 °C, abhängig von angeschlossener Leitung

**Leitungen**

Kabelnummer	UBD
Adernzahl/-querschnitt	5x 1.5 mm <sup>2</sup>
Aufbau (Leiter)	ca. 3.1 mm
Aderisolation	PVC (sw, or, gn, rt, ws)
Mantelfarbe	gelb
Material (Mantel)	PVC (UL/CSA)
Außen-Ø	12.7 mm ±5%
Biegeradius (fest)	10x Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	15x Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-50...+105 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-20...+90 °C

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879644235
eClass	27279218
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444290



**Skizze**

Abbildung stellvertretend