

**Modlink MSDD set contains: Frame 4000-68522-0000003**

Insert 4000-68000-0150000 + 4000-68000-0940000

## Link do produktu

### Ilustracje



Ilustracja zastępcza

### Ramka

nadaje się do zabudowy z grubością ścianki	1...5 mm
Stopień ochrony	IP65
Zakres temperatur	-30...+70 °C (temperatura składowania -30...+80 °C)
Obudowa	Ramka: Tworzywo PA czarne, pokrywa: Tworzywo PC przezroczyste

### RJ45

Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Blokowanie slotów	Snap In
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

### USB

Prąd roboczy	1.5 A
--------------	-------

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Specification	USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)
Blokowanie slotów	Snap In
Napięcie robocze	48 V AC/DC
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC

**Francja (UTE-NF)**

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe: max. 2× 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 14)
Prąd roboczy	10...16 A
Liczba biegunów	2 + PE
Napięcie robocze	250 V AC

**Płyta ekranująca**

Moment obrotowy	0.9 Nm ±0.1
Typ połączenia	Otwór gwintowany M4

**Dane handlowe**

EAN	4048879841368
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE