

Moduł interfejsu Modlink MSDD

SUB-D25 + RJ45/45

SUB-D25; RJ45; USB (wyłamywany)

1 × SUB-D25 (żeński/męski)

1 × RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)

1 × USB (wyłamywane)

ekranowany

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×51×21 mm

RJ45

Prąd roboczy (UL Rating) max. 175 mA

Blokowanie slotów Snap In

Podłączenie przednie RJ45

Podłączenie tylne RJ45

Napięcie robocze (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Specification CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

Płyta ekranująca

Moment obrotowy 0.9 Nm ±0.1

Typ połączenia Otwór gwintowany M4

SUB-D25

Blokowanie slotów UNC 4...40 palcowe

Prąd roboczy 3 A

Podłączenie tylne SUB-D (męski)

Podłączenie przednie SUB-D (żeński)

Napięcie robocze 48 V AC/DC

Prąd roboczy (UL Rating) max. 175 mA

Napięcie robocze (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Liczba biegunów 25-piny

Dane handlowe

EAN 4048879037426

eClass 27189217

Jednostka pakowania 1.000

Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE
