

## Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

1×USB-A Bu/Bu + 1×RJ45 Bu/Bu + 1×DVI Bu/Bu

RJ45; USB (A); DVI

1× RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)

1× USB 2.0 (Buchse/Buchse) Bauf. A

1× DVI (Buchse/Buchse)

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

#### Allgemeine Daten

Abmessungen H×B×T 88×51×45 mm

#### RJ45

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Anschluss Frontseite	RJ45
Anschluss Rückseite	RJ45
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

#### USB

Betriebsstrom	max. 500 mA
Specification	USB: 2.0 (max. 480 Mbit/s)
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Betriebsspannung	48 V AC/DC
Betriebsspannung (UL Rating)	42.4 V DC

#### Kaufmännische Daten

EAN	4048879037853
eClass	27189217
Ursprungsland	TW
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990