

Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68522-0000001,

Einsatz 4000-68000-4300003

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Rahmen

geeignet für Einbau mit Wandstärke	1...5 mm
Schutzart	IP65
Temperaturbereich	-30...+70 °C (Lagertemperatur -30...+80 °C)
Gehäuse	Rahmen: Kunststoff PA schwarz, Deckel: Kunststoff PC transparent

RJ45

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Anschluss Frontseite	RJ45
Anschluss Rückseite	RJ45
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

USB

Betriebsstrom	1.5 A
---------------	-------

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Specification	USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)
---------------	--------------------------

Verriegelung der Steckplätze	Snap In
------------------------------	---------

Betriebsspannung	48 V AC/DC
------------------	------------

Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
------------------------------	------------------------

Deutschland (VDE)

Anschlussart	Federkraftklemmen: max. 2x 2.5 mm ² (AWG 14)
--------------	---

Betriebsspannung	250 V AC
------------------	----------

Polzahl	2 + PE
---------	--------

Betriebsstrom	16 A
---------------	------

Kaufmännische Daten

EAN	4048879573948
-----	---------------

eClass	27189217
--------	----------

Ursprungsland	DE
---------------	----

Verpackungseinheit	1.000
--------------------	-------

Zolltarifnummer	85366990
-----------------	----------