

**Modlink MSDD Kombieinsatz 1-fach Schweiz**

2x Datenausschnitt

1× Schweiz

2× RJ45 Ausschnitt

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Allgemeine Daten**

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Schutzart              | IP20                                |
| Abmessungen H×B×T      | 87.5×50.7×43 mm (3.44×1.99×1.69 in) |
| Temperaturbereich      | -5...+50 °C                         |
| Lagertemperaturbereich | -10...+60 °C (14...140 °F)          |

**Schweiz**

|                  |   |
|------------------|---|
| Betriebsspannung | 250 V AC  |
| Betriebsstrom    | 10 A  |
| Polzahl          | 2 + PE  |
| Anschlussart     | Federkraftklemmen: max. 2× 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16) |

**Schirmblech**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Anschlussart     | Gewinde M4  |
| Anzugsdrehmoment | 0.9 Nm ±0.1 |

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| EAN                | 4048879601061 |
| eClass             | 27189217      |
| Ursprungsland      | HU            |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |