

**MSUD valve form B 10mm with cable**

PUR/PVC-JZ 3x0,75 black 7,5m

MSUD

Typ B (10 mm)

24 V AC  $\pm 20\%$  / DC  $\pm 25\%$ 

Dioda LED i obwód zabezpieczający


PE względem odejścia kablowego (180°)

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

**[Link do produktu](#)****Ilustracje**

Ilustracja zastępcza



\* Tylko dla produktów z dopuszczeniem  
UL/CSA

**Typ**

Typ

10081

**Dane techniczne**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Napięcie robocze             | 24 V AC $\pm 20\%$ / DC $\pm 25\%$              |
| Znamionowy pik napięciowy    | 0.8 kV  |
| Prąd roboczy na styk         | max. 4 A  |
| Wartość szczytowa odłączenia | max. 55 V                                       |
| Blokowanie slotów            | M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm) |
| Stopień ochrony              | IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)            |
| Obudowa                      | Tworzywo sztuczne, czarne (szare na zamówienie) |
| Czas opóźnienia opadania     | max. 20 ms                                      |

**Dane ogólne**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Zakres temperatur | -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii |
|-------------------|---|

**Kabli**

|   |   |
|---|---|
| Ilość/przekrój żył                        | 3x 0.75 mm <sup>2</sup>   |
| Izolacja żyły                             | PVC (cza, num, zie-żół)   |
| Wartości łańcuchów ciągowych              | 2 Mio.  |
| Średnica zewnętrzna                       | 5.9 mm $\pm 5\%$  |
| Identyfikacja przewodu                    | 626   |
| Rodzaj przewodu                           | 2 (PUR/PVC)   |
| Zatwierdzenie (przewód)                   | UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform  |
| Ciężar przewodu [G/m]                     | 55,33 g   |
| Materiał (skrętka)                        | Przewód Cu, czysty  |
| Rezystor (rdzeń)                          | max. 26 $\Omega$ /km (20 °C)  |
| Ø pojedynczego przewodu (rdzeń)           | 0.15 mm   |
| Budowa (rdzeń)                            | 42x 0.15 mm (przewód klasy 6)   |
| Wymiary (rdzeń)                           | 3x 0.75 mm <sup>2</sup>   |
| AWG                                       | zbliżony do AWG 18  |
| Materiał (izolacja przewodu)              | PVC   |
| Właściwości materiału (izolacja przewodu) | bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu   |
| Twardość krawędzi (izolacja przewodu)     | 43 $\pm 5$ D  |
| Ø przewodu z izolacją                     | 1.8 mm $\pm 5\%$  |
| Kolor/numerowanie przewodów               | cza numerowane, zie-żół   |
| Sposób łączenia                           | 3 przewody skręcone   |
| Ekranowanie                               | nie   |
| Materiał (płaszcz)                        | PUR/PVC   |
| Właściwości materiału (osłonka)           | bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie, hydrolizę i iskry spawalnicze |
| Twardość krawędzi (osłonka)               | 80 $\pm 5$ A (PVC-osłonka wewnętrzna); 85 $\pm 5$ A (PUR-osłonka)   |
| Ø-zewn. (osłonka)                         | 5.9 mm $\pm 5\%$  |
| Kolor (osłonka)                           | czarny  |
| Kolor izolacji                            | czarny  |
| odporność na chemikalia                   | dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia  |
| Napięcie znamionowe                       | UL 300 V AC   |
| Napięcie testowe                          | 2000 V AC   |
| Obciążalność prądowa                      | dla DIN VDE 0298-4  |
| Zakres temperatur (stały)                 | -30...+80 °C  |
| Zakres temperatur (stały)                 | -30...+80 °C  |
| Zakres temperatur (ruchomy)               | -5...+80 °C   |
| Zakres temperatur (ruchomy)               | -5...+80 °C   |
| Promień zgięcia (stały)                   | 10x Ø-zewn.   |
| Promień gięcia (w ruchu)                  | 15x Ø-zewn.   |
| Promień gięcia (w ruchu)                  | 15x Ø-zewn.   |
| Liczba cykli gięcia (C-track)             | max. 2 Mio. (25 °C)   |
| Prędkość ruchu (C-track)                  | max. 3.3 m/s  |
| Przyspieszenie (C-track)                  | max. 5 m/s <sup>2</sup>   |
| Materiał (płaszcz)                        | PUR/PVC (UL/CSA)  |

| Dane handlowe       |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879660334 |
| eClass              | 27279218      |
| Jednostka pakowania | 1.000         |
| Kod taryfy celnej   | 85444290      |
| Kraj pochodzenia    | CZ            |