

Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

1×SUB-D15 Bu/Löt. + 1×SUB-D25 Bu/Löt.

SUB-D15; SUB-D25

1× SUB-D15 (Lötanschluss/Buchse)

1× SUB-D25 (Lötanschluss/Buchse)

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Allgemeine Daten

Abmessungen H×B×T 88×51×40 mm

SUB-D25

Betriebsspannung	48 V AC/DC
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Betriebsstrom	3 A
Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Polzahl	25-polig
Anschluss Frontseite	SUB-D (Buchse)
Anschluss Rückseite	SUB-D (Lötanschluss)
Verriegelung der Steckplätze	UNC 4...40 Bolzen

SUB-D15 HD

Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Polzahl	15-polig
Anschluss Frontseite	SUB-D (Buchse)
Anschluss Rückseite	SUB-D (Lötanschluss)
Verriegelung der Steckplätze	UNC 4...40 Bolzen

Kaufmännische Daten

EAN	4048879037921
eClass	27189217
Ursprungsland	DE

Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990
