

## Moduł interfejsu Modlink MSDD

SUB-D25 + SUB-D15

SUB-D15; SUB-D25

1 × SUB-D15 (końcówka lutowana/żeński)

1 × SUB-D25 (końcówka lutowana/żeński)

### Link do produktu

#### Ilustracje



Ilustracja zastępcza



#### Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×51×40 mm

#### SUB-D25

Napięcie robocze	48 V AC/DC
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Prąd roboczy	3 A
Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Liczba biegunów	25-piny
Podłączenie przednie	SUB-D (żeński)
Podłączenie tylne	SUB-D (końcówka lutowana)
Blokowanie slotów	UNC 4...40 palcowe

#### SUB-D15 HD

Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Liczba biegunów	15-piny
Podłączenie przednie	SUB-D (żeński)
Podłączenie tylne	SUB-D (końcówka lutowana)
Blokowanie slotów	UNC 4...40 palcowe

#### Dane handlowe

EAN	4048879037921
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1

Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

---