

**M12 St. 0° / M12 Bu. 90° A-kod.**

PUR 3x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 7,5m

Stecker gerade – Buchse 90°

M12 – M12, 3-polig

Art.-Nr. 7005 - M12 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

## Male



## Female



Abbildung stellvertretend



\* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung

| Bauform                           |   |
|-----------------------------------|---|
| Bauform                           | 40101   |
| Technische Daten                  |   |
| Betriebsspannung                  | max. 250 V AC/DC  |
| Betriebsspannung (nur UL-listed)  | max. 30 V AC/DC   |
| Bemessungsstoßspannung            | 2.5 kV  |
| Betriebsstrom je Kontakt          | max. 4 A  |
| Isolierstoffgruppe                | IEC 60664-1, category I   |
| Kodierung                         | A-kodiert   |
| Verriegelung der Steckplätze      | Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd |
| Verschraubung                     | M12 (SW13)  |
| Schutzart                         | IP65, IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)    |
| Material                          | PUR   |
| Material (Verriegelung)           | Zink-Druckguss, matt vernickelt   |
| passend für Welschlauch (Innen-Ø) | 10 mm   |
| Allgemeine Daten                  |   |
| Normen                            | DIN EN 61076-2-101 (M12)  |
| Befestigungsart                   | gesteckt, verschraubt   |
| Verschmutzungsgrad                | 3   |
| Temperaturbereich                 | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung                      |
| Leitungen                         |   |
| Kabelkennung                      | 033   |
| Kabeltyp                          | 3 (PUR)   |
| Zulassung (Kabel)                 | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform                               |
| Kabelgewicht [g/m]                | 29,7 g  |
| Material (Leiter)                 | Cu-Litze, blank   |
| Widerstand (Leiter)               | max. 57 Ω/km (20 °C)  |
| Einzeldraht-Ø (Leiter)            | 0.1 mm  |
| Aufbau (Leiter)                   | 42× 0.1 mm (Litzenklasse 6)   |
| Querschnitt (Leiter)              | 3× 0.34 mm <sup>2</sup>   |
| AWG                               | ähnlich AWG 22  |
| Material (Aderisolierung)         | PP  |

|  |   |
|--|---|
| Materialeigenschaften (Aderisolierung)   | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei  |
| Shore-Härte (Aderisolierung)             | 70 ±5 D   |
| Ader-Ø inkl. Isolierung                  | 1.25 mm ±5%   |
| Adernfarbe/Nummerierung                  | br, sw, bl  |
| Verseilverbund                           | 3 Adern verseilt  |
| Schirmung                                | nein  |
| Material (Mantel)                        | PUR   |
| Materialeigenschaften (Mantel)           | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobebeständig |
| Shore-Härte (Mantel)                     | 90 ±5 A   |
| Außen-Ø (Mantel)                         | 4.1 mm ±5%  |
| Farbe (Mantel)                           | gelb  |
| chemische Beständigkeit                  | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404)   |
| thermische Beständigkeit                 | flammwidrig nach UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2  |
| Nennspannung                             | 300 V AC  |
| Prüfspannung                             | 2500 V AC   |
| Strombelastbarkeit                       | nach DIN VDE 0298-4   |
| Temperaturbereich (fest)                 | -40...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden)  |
| Temperaturbereich (bewegt)               | -25...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden)  |
| Biegeradius (fest)                       | 5× Außen-Ø  |
| Biegeradius (bewegt)                     | 10× Außen-Ø   |
| Anzahl Biegezyklen (Schleppkette)        | max. 10 Mio. (25 °C)  |
| Verfahrensgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3 m/s  |
| Beschleunigung (Schleppkette)            | max. 10 m/s <sup>2</sup>  |
| Torsionsbeanspruchung                    | ±180°/m   |
| Anzahl Torsionszyklen                    | max. 2 Mio. (25 °C)   |
| Torsionsgeschwindigkeit                  | 35 Zyklen/min   |

#### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| EAN                | 4048879621663 |
| eClass             | 27279218      |
| Ursprungsland      | CZ            |
| Verpackungseinheit | 1.000         |
| Zolltarifnummer    | 85444290      |