

MODLINK MSDD DATA INSERT

1xSUB-D9 fem./male + 1xRJ45 + 1xUSB-A fem./male 2m

SUB-D9; RJ45; USB (typ A)

1 × SUB-D9 (żeński/męski)

1 × RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)

1 × USB 2.0 (żeński/żeński/kabel 2.0 m) typ A ekranowany

Link do produktu**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 87.5×50.7×60.5 mm

RJ45

Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Blokowanie slotów	Snap In
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

SUB-D9

Podłączenie tylne	SUB-D (męski)
Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Podłączenie przednie	SUB-D (żeński)
Blokowanie slotów	UNC 4...40 palcowe
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Prąd roboczy	3 A
Liczba biegunów	9-piny
Napięcie robocze	48 V AC/DC

USB

Prąd roboczy	max. 500 mA
Specification	USB: 2.0 (max. 480 Mbit/s)
Blokowanie slotów	Snap In
Napięcie robocze	48 V AC/DC
Napięcie robocze (UL Rating)	42.4 V DC

Płyta ekranująca	
Moment obrotowy	0.9 Nm \pm 0.1
Typ połączenia	Otwór gwintowany M4
Dane handlowe	
EAN	4048879800907
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE