

## Obudowa Modlink Vario 4-polowa

Ruchoma obudowa (okrągły)

4-portowy

Aluminium

Zamknięcie śrubowe

Dobra odporność na chemikalia i olej (olejoodporność nie dotyczy stosowania z kablem PVC)

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje



Ilustracja zastępcza

| Typ                 |  |
|---------------------|--|
| Typ                 | M1850-040602   |
| Dane techniczne     |  |
| Blokowanie slotów   | przykręcany  |
| Stopień ochrony     | IP65, IP66K, IP67, IP68, IP69K włożone i zamocowane (EN 60529) |
| Materiał            | Aluminiowy odlew ciśnieniowy (malowany proszkowo)              |
| Dane ogólne         |  |
| Zakres temperatur   | -20...+120 °C  |
| Zakres ciśnienia    | -0.8...16 bar  |
| Dane handlowe       |  |
| EAN                 | 4048879572972  |
| eClass              | 27260702   |
| Jednostka pakowania | 1.000  |
| Kod taryfy celnej   | 85389099   |
| Kraj pochodzenia    | DE   |