

Coax insert 75Ohm (male)

Wkładka

Męski

1-pin

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Napięcie robocze	50 V
Znamionowy pik napięciowy	0.8 kV
Prąd roboczy	16 A
Liczba biegunów	1
Grupa materiałów izolacyjnych	I
Cykle łączeniowe	min. 500
Typ połączenia	Zacisk
Przekrój złącza	0.14...2.5 mm ² (AWG 26...13)
Utrata wkładu	max. 1 db
Strata powrotna	min. 20 db
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
Rezystancja przejścia zestyku	≤ 4 mΩ
Kategoria przepięcia	3
Ø przewodu z izolacją	9.5 mm

Dane ogólne

Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-40...+125 °C
Klasa palności	V-0 (acc. to UL 94)
Typ	Męski
Kategoria klimatyczna	40/125/10
Materiał (moduł)	PA GF
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	20.3×16.7×46 mm

Dane handlowe

EAN	4048879649476
eClass	27143424
Jednostka pakowania	1.000

Kod taryfy celnej 85389099

Kraj pochodzenia CZ