

Moduł interfejsu Modlink MSDD

RJ45 + USB + SUB-D9 + SUB-D9

RJ45; USB (A); SUB-D9; SUB-D9
 1 × RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)
 1 × USB 2.0 (żeński/żeński) typ A
 1 × SUB-D9 (żeński/męski)
 1 × SUB-D9 (męski/żeński)

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×51×45 mm

RJ45

Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Blokowanie slotów	Snap In
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

SUB-D9

Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Blokowanie slotów	UNC 4...40 palcowe
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Prąd roboczy	3 A
Liczba biegunów	9-piny
Napięcie robocze	48 V AC/DC

USB

Prąd roboczy	max. 500 mA
Specification	USB: 2.0 (max. 480 Mbit/s)
Blokowanie slotów	Snap In
Napięcie robocze	48 V AC/DC
Napięcie robocze (UL Rating)	42.4 V DC

Dane handlowe

EAN	4048879286848
eClass	27189217

Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE