

Modlink MSDD Kombieinsatz 1-fach USA NEMA 1-15

1xSUD-D25 Bu/St + 1xRJ45 Bu/Bu

1 x NEMA 1-15 (Steck-Lötanschluss)
 1 x RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
 1 x SUB-D25 (Buchse/Stift)

Link zum Produkt**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Allgemeine Daten**

Abmessungen HxBxT	88x51x30 mm
-------------------	-------------

RJ45

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Anschluss Frontseite	RJ45
Anschluss Rückseite	RJ45
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

USA

Betriebsstrom	15 A
Betriebsspannung	125 V AC
Polzahl	2 + PE
Anschlussart	Steck-Lötanschluss: 4.8x0.5 mm

SUB-D25

Verriegelung der Steckplätze	UNC 4...40 Bolzen
Betriebsstrom	3 A
Anschluss Rückseite	SUB-D (Stift)
Anschluss Frontseite	SUB-D (Buchse)
Betriebsspannung	48 V AC/DC
Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC

Polzahl 25-polig

Kaufmännische Daten

EAN 4048879037242

eClass 27189217

Ursprungsland DE

Verpackungseinheit 1.000

Zolltarifnummer 85366990