

Modlink MSDD Kombieinsatz 1-fach Brasilien

1x SUB-D9 ST/BU

1x Brasilien
1x SUB-D9 (Stift/Buchse)
1x SUB-D9 Ausschnitt

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

Schutzart	IP20
Abmessungen HxBxT	87.5x50.7x30.7 mm (3.44x1.99x1.21 in)
Temperaturbereich	+5...+35 °C
Lagertemperaturbereich	+5...+35 °C

SUB-D9

Betriebsspannung	48 V AC/DC
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Betriebsstrom	3 A
Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Polzahl	9-polig
Anschluss Frontseite	SUB-D (Stift)
Anschluss Rückseite	SUB-D (Buchse)
Verriegelung der Steckplätze	UNC 4...40 Bolzen

Schirmblech

Anschlussart	Gewinde M4
Anzugsdrehmoment	0.9 Nm ±0.1

Kaufmännische Daten

EAN	4048879601160
eClass	27189217
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990