

Moduł interfejsu Modlink MSDD

Gniazdo zasilania Brazylia + SUB-D9 + zaślepka

1 × Brazylia
1 × SUB-D9 (męski/żeński)
1 × wycięcie SUB-D9

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	87.5×50.7×30.7 mm (3.44×1.99×1.21 in)
Zakres temperatur	+5...+35 °C
Zakres temperatury przechowywania	+5...+35 °C

SUB-D9

Napięcie robocze	48 V AC/DC
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Prąd roboczy	3 A
Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Liczba biegunów	9-piny
Podłączenie przednie	SUB-D (męski)
Podłączenie tylne	SUB-D (żeński)
Blokowanie slotów	UNC 4...40 palcowe

Płyta ekranująca

Typ połączenia	Otwór gwintowany M4
Moment obrotowy	0.9 Nm ±0.1

Dane handlowe

EAN	4048879601160
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE