


Signalsäule Modlight70 Pro bestückt mit LED-Modulen

gruen,gelb,rot,Summermodul,M12 Stecker Abgang Seite

Basis, Buzzer, Flash + LED-Module + M12 (seitlich)
grün, gelb, rot

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



PIN 1: +
PIN 2: LED (red)
PIN 3: -
PIN 4: LED (clear)
PIN 5: LED (yellow)
PIN 6: LED (blue)
PIN 7: LED (green)
PIN 8: Continuous alarm

Abbildung stellvertretend

Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC (21.6...26.4 V DC)
Stromaufnahme	max. 385 mA
Schalldruckpegel	70 ±5...90 ±5 dB
Blinkzyklen	60 ±12 pro Minute
Buzzer (stufenlos regelbar)	Dauerton und Intervall

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-30...+60 °C
Gehäuse	Kunststoff schwarz
Schutzart	IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529)
Anschlussart	M12 (8-polig)
Abmessungen H×B×T	293×70×70 mm

Kaufmännische Daten

EAN	4048879759953
eClass	27371230
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85318070