


Kolumna sygnalizacyjna Modlight70 Pro

LED zielony, żółty, czerwony, buczek

Podstawa, brzęczyk, flash + moduły LED + M12 (z boku)
zielony, żółta, czerwona

[Link do produktu](#)

Ilustracje



- PIN 1: +
- PIN 2: LED (red)
- PIN 3: -
- PIN 4: LED (clear)
- PIN 5: LED (yellow)
- PIN 6: LED (blue)
- PIN 7: LED (green)
- PIN 8: Continuous alarm

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC (21.6...26.4 V DC)
Pobór prądu	max. 385 mA
Poziom ciśnienia akustycznego	70 ±5...90 ±5 dB
Cykle migowe	60 ±12 na minutę
Brzęczyk (płynna regulacja)	Sygnal ciągły i przerwa

Dane ogólne

Zakres temperatur	-30...+60 °C
Obudowa	Czarny plastik
Stopień ochrony	IP65 podłączony i zablokowany (EN 60529)
Typ połączenia	M12 (8-piny)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	293×70×70 mm

Dane handlowe

EAN	4048879759953
eClass	27371230
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85318070
Kraj pochodzenia	CZ