

## Moduł interfejsu Modlink MSDD

gniazdo zasilania, pomarańczowe + RJ45 + zaślepka

1 × Niemcy (VDE) pomarańczowy  
1 × RJ45, 8-pin metal, CAT6A (żeński/żeński)  
1 × wycięcie pod RJ45

### Link do produktu

#### Ilustracje



Ilustracja zastępcza

#### Dane ogólne

Zakres temperatur	-5...+50 °C
Zakres temperatury przechowywania	-10...+60 °C (14...140 °F)
Stopień ochrony	IP20
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	87.5×50.7×43 mm (3.44×1.99×1.69 in)

#### RJ45

Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Blokowanie slotów	Snap In
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT6A

#### Niemcy (VDE)

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe: max. 2× 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 14)
Napięcie robocze	250 V AC
Liczba biegunów	2 + PE
Prąd roboczy	16 A

#### Płyta ekranująca

Moment obrotowy	0.9 Nm ±0.1
Typ połączenia	Otwór gwintowany M4

#### Dane handlowe

EAN	4048879654258
eClass	27189234
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	LV