

## Modlink MSDD Kombieinsatz 1-fach USA NEMA 5-15

1xUSB-A Bu/Bu + 1xRJ45 Bu/Bu

1 × NEMA 5-15 (Steck-Lötanschluss)  
 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)  
 1 × USB 3.0 (Buchse/Buchse) Bauf. A

### Link zum Produkt

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend



#### Allgemeine Daten

Abmessungen HxBxT 88x51x58 mm

#### RJ45

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Anschluss Frontseite	RJ45
Anschluss Rückseite	RJ45
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

#### USB

Betriebsstrom	1.5 A
Specification	USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Betriebsspannung	48 V AC/DC
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC

#### USA

Betriebsstrom	15 A
Betriebsspannung	125 V AC
Polzahl	2 + PE
Anschlussart	Steck-Lötanschluss: 4.8x0.5 mm

#### Kaufmännische Daten

EAN 4048879037211

eClass 27189217

---

Ursprungsland DE

---

Verpackungseinheit 1.000

---

Zolltarifnummer 85366990