

Konektor M12 Power L-coded żeński 0° / 7/8" męski 0°

PUR 5x1.5 czarny UL/CSA 5m

Zasilanie

Męski prosty – żeński proste

7/8" – M12, 5-piny

Kodowanie L

z opaską kodującą

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.




Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.




W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje





Ilustracja zastępcza



| Typ | |
|-------------------------------------|--|
| Typ | P4541 |
| Dane techniczne | |
| Napięcie robocze | max. 63 V DC |
| Znamionowy pik napięciowy | 1.5 kV |
| Prąd roboczy na styk | max. 12 A |
| Liczba biegunów | 5 |
| Grupa materiałów izolacyjnych | IEC 60664-1, category I |
| Kodowanie | Kodowanie L |
| Blokowanie slotów | Gwint śrubowy M12 / 7/8" (zalecany moment obrotowy dokręcający 0.6/1.5 Nm) samohamowny |
| Złącze śrubowe | M12 (SW17), 7/8" (SW22) |
| Stopień ochrony | IP67 włożone i zamocowane (EN 60529) |
| Materiał | PUR |
| Blokada materiału | Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy nikielowany |
| odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) | M12 (12 mm); 7/8" (15.8 mm) |
| Dane ogólne | |
| Normy | IEC 61076-2-111 |

| | |
|---|---|
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Zakres temperatur | -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii |
| Kabli | |
| Identyfikacja przewodu | P04 |
| Rodzaj przewodu | 3 (PUR) |
| Ciężar przewodu [G/m] | 129,8 g |
| Materiał (skrętka) | Przewód Cu, czysty |
| Rezystor (rdzeń) | max. 13.3 Ω/km (20 °C) |
| Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) | 0.15 mm |
| Budowa (rdzeń) | 84× 0.15 mm (przewód klasy 6) |
| Wymiary (rdzeń) | 5× 1.5 mm ² |
| AWG | zbliżony do AWG 16 |
| Materiał (izolacja przewodu) | PP |
| Właściwości materiału (izolacja przewodu) | bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu |
| Twardość krawędzi (izolacja przewodu) | 60 ±5 D |
| Ø przewodu z izolacją | 2.3 mm ±5% |
| Kolor/numerowanie przewodów | cza, nie, bia, brą, sza, num |
| Sposób łączenia | 5 przewodów skręconych wokół centralnego wypełnienia |
| Ekranowanie | nie |
| Materiał (płaszcz) | PUR |
| Właściwości materiału (osłonka) | bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie, hydrolizę i iskry spawalnicze |
| Twardość krawędzi (osłona) | 90 ±5 A |
| Ø-zewn. (osłona) | 8.2 mm ±5% |
| Kolor (osłona) | czarny |
| odporność na chemikalia | dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia (EN 60811-404) |
| Napięcie znamionowe | 1000 V AC |
| Napięcie testowe | 10.0 kV |
| Obciążalność prądowa | dla DIN VDE 0298-4 |
| Zakres temperatur (ruchomy) | -25...+80 °C, (+90 °C przy max. 10 000 godzinach pracy) |
| Promień zgięcia (stały) | 7.5× Ø-zewn. |
| Promień gięcia (w ruchu) | 10× Ø-zewn. |
| Liczba cykli gięcia (C-track) | max. 5 Mio. (25 °C) |
| Prędkość ruchu (C-track) | max. 3.3 m/s |
| Przyspieszenie (C-track) | max. 5 m/s ² |
| Skręcanie | ±180°/m |
| Liczba cykli skręcania | max. 2 Mio. (25 °C) |
| Prędkość skrętu | 35 cykli/min |
| Dane handlowe | |
| EAN | 4048879862103 |
| eClass | 27279218 |
| Jednostka pakowania | 1.000 |
| Kod taryfy celnej | 85444290 |
| Kraj pochodzenia | CZ |