

Comlight56 LED Signalleuchte

Multicolor, IO-Link

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC (18...30 V DC)
Nennleistung	1 W
Nennstrom	40 mA

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-25...+60 °C (Lagertemperatur -40...+75 °C)
Gehäuse	Kunststoff, PC
Schutzart	IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529)
Anschlussart	M12, 4-polig, A-kodiert
Abmessungen HxBxT	97.2x56x56 mm
Buzzer Lautstärke	-
Eingabemethode für Berührungssensor	-

IO-Link

Specification	IO-Link V1.1
Port Class	A
IO-Link	Device
Übertragungsparameter	2 Byte / 1 Byte (Eingabe von Master / Ausgabe zu Master)
Betriebsarten	COM2 (38.4 kbps)
Zykluszeit	8 ms

Kaufmännische Daten

EAN	4048879868433
eClass	27371220
Ursprungsland	ID
Verpackungseinheit	1.000

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Zolltarifnummer

85319000