

## Lampa sygnalizacyjna Comlight56

Multikolor, IO-Link

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje



Ilustracja zastępcza



#### Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC (18...30 V DC)
Moc nominalna	1 W
Prąd nominalny	40 mA

#### Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+60 °C (temp. składowania -40...+75 °C)
Obudowa	Tworzywo sztuczne, PC
Stopień ochrony	IP65 podłączony i zablokowany (EN 60529)
Typ połączenia	M12, 4-piny, kodowanie A
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	97.2×56×56 mm
Głośność buczka	-
Metoda wprowadzania dla czujnika dotykowego	-

#### IO-Link

Specification	IO-Link V1.1
Port Class	A
IO-Link	Device
Parametry transmisji	2 Byte / 1 Byte (Eingabe von Master / Ausgabe zu Master)
Tryby pracy	COM2 (38.4 kbps)
Czas cyklu	8 ms

#### Dane handlowe

EAN	4048879868433
eClass	27371220
Jednostka pakowania	1.000

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Kod taryfy celnej	85319000
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	ID
------------------	----

---