


M16 Stifte, gewinkelt, freies Ende

PUR-OB 8x0,25 + 2x0,5 schwarz 2m

Stecker 90°
M16, 14-polig
teilbelegt
mit Kabeltülle
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

P	white
J	green
T	yellow
S	gray
G	pink
R	red
E	black
O	violet
A	brown 0.75 mm ²
M	
L	blue 0.75 mm ²
U	


Male

Abbildung stellvertretend

Bauform

Bauform 16851

Technische Daten

Betriebsspannung max. 24 V AC/DC

Allgemeine Daten

Temperaturbereich -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung

LeitungenAdernzahl/-querschnitt 8 x 0.25 + 2 x 0.5 mm²

Aderisolation PVC (ws, gn, ge, gr, grrs, rtbl, wsgn, brgn; br, bl)

Außen-Ø 8.0 mm ±5%

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Kabelnummer	959
Mantelfarbe	schwarz
Temperaturbereich (fest)	-25...+70 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-5...+70 °C
Biegeradius (bewegt)	15x Außen-Ø
Material (Mantel)	PUR/PVC
Kaufmännische Daten	
EAN	4048879196703
eClass	27279218
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85444290