

**M8 male straight / M8 female 90° snap-in**

PUR-OB 3x0,25 1,5m

Męski prosty – żeński 90°

M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3-piny

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.


Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Male



Female





Ilustracja zastępcza



\* Tylko dla produktów z dopuszczeniem UL/CSA

| Typ                                       |   |
|---|---|
| Typ                                       | 88141   |
| Dane techniczne                           |   |
| Napięcie robocze                          | max. 50 V AC/60 V DC                            |
| Napięcie robocze (tylko UL)               | max. 30 V AC/DC                                 |
| Znamionowy pik napięciowy                 | 1.5 kV  |
| Prąd roboczy na styk                      | max. 4 A  |
| Grupa materiałów izolacyjnych             | IEC 60664-1, category I                         |
| Blokowanie slotów                         | M8 Snap In                                      |
| Stopień ochrony                           | IP65 podłączony i zablokowany (EN 60529)        |
| Materiał                                  | PUR   |
| odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna)       | 6.5 mm  |
| Dane ogólne                               |   |
| Normy                                     | DIN EN 61076-2-104 (M8)                         |
| Stopień zanieczyszczenia                  | 3   |
| Zakres temperatur                         | -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii |
| Kabli                                     |   |
| Identyfikacja przewodu                    | 620   |
| Rodzaj przewodu                           | 2 (PUR/PVC)                                     |
| Zatwierdzenie (przewód)                   | UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform      |
| Ciężar przewodu [G/m]                     | 26,62 g   |
| Materiał (skrętka)                        | Przewód Cu, czysty                              |
| Rezystor (rdzeń)                          | max. 79 Ω/km (20 °C)                            |
| Ø pojedynczego przewodu (rdzeń)           | 0.1 mm  |
| Budowa (rdzeń)                            | 32× 0.1 mm (przewód klasy 6)                    |
| Wymiary (rdzeń)                           | 3× 0.25 mm <sup>2</sup>                         |
| AWG                                       | zbliżony do AWG 24                              |
| Materiał (izolacja przewodu)              | PVC   |
| Właściwości materiału (izolacja przewodu) | bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu               |
| Twardość krawędzi (izolacja przewodu)     | 43 ±5 D   |
| Ø przewodu z izolacją                     | 1.25 mm ±5%                                     |
| Kolor/numerowanie przewodów               | brą, cza, nie                                   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Sposób łączenia                 | 3 przewody skręcone   |
| Ekranowanie                     | nie   |
| Materiał (płaszcz)              | PUR   |
| Właściwości materiału (osłonka) | bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie, hydrolizę i iskry spawalnicze |
| Twardość krawędzi (osłona)      | 85 ±5 A   |
| Ø-zewn. (osłona)                | 4.3 mm ±5%  |
| Kolor (osłona)                  | czarny  |
| odporność na chemikalia         | dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia  |
| Napięcie znamionowe             | UL 300 V AC   |
| Napięcie testowe                | 2000 V AC   |
| Obciążalność prądowa            | dla DIN VDE 0298-4  |
| Zakres temperatur (stały)       | -30...+80 °C  |
| Zakres temperatur (ruchomy)     | -5...+80 °C   |
| Promień zgięcia (stały)         | 10× Ø-zewn.   |
| Promień gięcia (w ruchu)        | 15× Ø-zewn.   |
| Liczba cykli gięcia (C-track)   | max. 2 Mio. (25 °C)   |
| Prędkość ruchu (C-track)        | max. 3.3 m/s  |
| Przyspieszenie (C-track)        | max. 5 m/s <sup>2</sup>   |

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879666411 |
| eClass              | 27061801      |
| Jednostka pakowania | 1.000         |
| Kod taryfy celnej   | 85444290      |
| Kraj pochodzenia    | DE            |