

Modlink MSDD Kombieinsatz 1-fach Italien

1x SUB-D9 ST/BU

1x Italien (CEI 23-16)
 1x SUB-D9 (Stift/Buchse)
 1x SUB-D9 Ausschnitt

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

Schutzart	IP20
Abmessungen HxBxT	87.5x50.7x30.7 mm (3.44x1.99x1.21 in)
Temperaturbereich	-5...+50 °C
Lagertemperaturbereich	-10...+60 °C (14...140 °F)

SUB-D9

Betriebsspannung	48 V AC/DC
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Betriebsstrom	3 A
Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Polzahl	9-polig
Anschluss Frontseite	SUB-D (Stift)
Anschluss Rückseite	SUB-D (Buchse)
Verriegelung der Steckplätze	UNC 4...40 Bolzen

Italien (CEI 23-16)

Betriebsspannung	250 V AC
Betriebsstrom	16 A
Polzahl	2 + PE
Anschlussart	Schraubklemmen: max. 2x 4 mm ² (AWG 12)

Schirmblech

Anschlussart	Gewinde M4
Anzugsdrehmoment	0.9 Nm ±0.1

Kaufmännische Daten

EAN	4048879601054
eClass	27189217
Ursprungsland	HU

Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990