

MODLINK MSDD SINGLE COMBI INSERT ITALY

1x SUB-D9 ST/BU

1x Włochy (CEI 23-16)
 1x SUB-D9 (męski/żeński)
 1x wycięcie SUB-D9

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	87.5×50.7×30.7 mm (3.44×1.99×1.21 in)
Zakres temperatur	-5...+50 °C
Zakres temperatury przechowywania	-10...+60 °C (14...140 °F)

SUB-D9

Napięcie robocze	48 V AC/DC
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Prąd roboczy	3 A
Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Liczba biegunów	9-piny
Podłączenie przednie	SUB-D (męski)
Podłączenie tylne	SUB-D (żeński)
Blokowanie slotów	UNC 4...40 palcowe

Włochy (CEI 23-16)

Napięcie robocze	250 V AC
Prąd roboczy	16 A
Liczba biegunów	2 + PE
Typ połączenia	Zaciski śrubowe: max. 2× 4 mm ² (AWG 12)

Płyta ekranująca

Typ połączenia	Otwór gwintowany M4
Moment obrotowy	0.9 Nm ±0.1

Dane handlowe

EAN	4048879601054
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1

Kod taryfy celnej	85366990
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	HU
------------------	----
