

Adapter M12 męski do zaworu typ A 18mm

Typ A (18 mm) – M12, przyłącze od góry
24 V DC $\pm 25\%$

dla wyłącznika ciśnieniowego

LED (żółta/zielona)

5-piny


Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.




Link do produktu

Ilustracje



Female

Male



Ilustracja zastępcza



Typ

Typ 41321

Dane techniczne

Napięcie robocze 24 V DC $\pm 25\%$

Znamionowy pik napięciowy 0.8 kV

Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Blokowanie slotów	M3/M12×1 mm (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4/0.6 Nm)
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Konfiguracja	3 styki + PE

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C
-------------------	--------------

Dane handlowe

EAN	4048879144681
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CZ