


M16 male, 0°, 14p. open end

2m PUR cable 8x0,25/2x0,5

Męski prosty
M16, 14-piny
częściowo wykorzystane
z opaską kodującą
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

P	white
J	green
T	yellow
S	gray
G	pink
R	red
E	black
O	violet
A	brown 0.75 mm ²
M	blue 0.75 mm ²
L	
U	

Male

Ilustracja zastępcza

Typ	
Typ	16751
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 24 V AC/DC
Dane ogólne	
Zakres temperatur	-25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii
Kabli	
Ilość/przekrój żył	8 x 0.25 + 2 x 0.5 mm ²
Izolacja żyły	PVC (bia, zie, żół, sza, sza-róż, cze-nie, bia-zie, brą-zie; brą, nie)
Średnica zewnętrzna	8.0 mm ±5%

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Numer kabla	959
Kolor izolacji	czarny
Zakres temperatur (stały)	-25...+70 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-5...+70 °C
Promień gięcia (w ruchu)	15× Ø-zewn.
Materiał (płaszcz)	PUR/PVC
Dane handlowe	
EAN	4048879196727
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE