

MSDD_Set contains:

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

Ramka

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

nadaje się do zabudowy z grubością ścianki	1...5 mm
Stopień ochrony	IP65
Zakres temperatur	-10...+60 °C (temp. składowania -25...+60 °C)
Obudowa	Odlew ciśnieniowy cynkowy rektyfikowany, z wykończoną powierzchnią

RJ45

Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Blokowanie slotów	Snap In
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

Australia

Prąd roboczy	15 A
Liczba biegunów	2 + PE
Napięcie robocze	240 V AC
Typ połączenia	Zaciski śrubowe: max. 2x 4 mm ² (AWG 12)

Dane handlowe

EAN	4048879378062
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CZ