

## Moduł interfejsu Modlink MSDD

1xRJ45 + 2xUSB

RJ45; USB; USB (A)

1 × RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)

2 × USB (żeński/żeński) typ A

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje



Ilustracja zastępcza

#### Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×51×60 mm

#### RJ45

Prąd roboczy (UL Rating) max. 175 mA

Blokowanie slotów Snap In

Podłączenie przednie RJ45

Podłączenie tylne RJ45

Napięcie robocze (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Specification CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

#### USB

Prąd roboczy max. 500 mA

Specification USB: 2.0 (max. 480 Mbit/s)

Blokowanie slotów Snap In

Napięcie robocze 48 V AC/DC

Napięcie robocze (UL Rating) 42.4 V DC

#### Płyta ekranująca

Moment obrotowy 0.9 Nm ±0.1

Typ połączenia Otwór gwintowany M4

#### Dane handlowe

EAN 4048879037785

eClass 27189217

Jednostka pakowania 1.000

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia DE