

Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68122-000000,

Einsatz 4000-68000-0930000 + 4000-68000-0010000

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Rahmen

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

geeignet für Einbau mit Wandstärke	1...5 mm
Schutzart	IP65
Gehäuse	Feinzinkdruckguss, KTL beschichtet
Temperaturbereich	-10...+60 °C (Lagertemperatur -25...+60 °C)

USB

Betriebsspannung	48 V AC/DC
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Betriebsstrom	1.5 A
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Specification	USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)

Deutschland (VDE)

Betriebsspannung	250 V AC
Betriebsstrom	16 A
Polzahl	2 + PE
Anschlussart	Schraubklemmen: max. 2× 6 mm ² (AWG 10)
LED-Anzeige	gelb

Schirmblech

Anschlussart	Gewinde M4
Anzugsdrehmoment	0.9 Nm ±0.1

Kaufmännische Daten

EAN	4048879035460
eClass	27189217
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990