

7/8" (Mini) Bu. 0° freies Ltg.-ende

PVC 3xAWG16 ge UL/CSA 3m

Buchse gerade

7/8" (3-polig)

Powerleitung

USA

ohne Kabeltülle

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.


Link zum Produkt**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend



* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung

Bauform

Bauform A3021

Technische Daten

Betriebsspannung max. 600 V AC/DC

Bemessungsstoßspannung 4.0 kV

Betriebsstrom je Kontakt max. 12 A

Polzahl 3

LED-Anzeige nein

Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde 7/8" (empf. Anzugsdrehmoment 1.5 Nm) selbstsichernd

Verschraubung 7/8" (SW24)

Schutzart IP68 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

Material (Verriegelung) Zink-Druckguss, matt vernickelt

Material PUR

passend für Wellenschlauch (Innen-Ø) 17.8 mm

Allgemeine Daten

Befestigungsart gesteckt, verschraubt

Verschmutzungsgrad 3

Temperaturbereich -25...+80 °C, abhängig von angeschlossener Leitung


Leitungen

Kabelnummer	UBB
Adernzahl/-querschnitt	3× 1.5 mm ²
Aufbau (Leiter)	ca. 3.1 mm
Aderisolation	PVC (sw, gn, ws)
Mantelfarbe	gelb
Material (Mantel)	PVC (UL/CSA)
Außen-Ø	10.0 mm ±5%
Biegeradius (fest)	10× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	15× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-50...+105 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-20...+90 °C

Kaufmännische Daten

EAN	4048879645324
eClass	27279218
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444290

Skizze



Female




Abbildung stellvertretend