

Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach USA 2xNEMA 5-15

GFCI+1xRJ45 Bu/Bu + 1x3A Sicherung

2x NEMA-GFCI 5-15 (Schraubklemmen)
 1x RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
 1x Sicherung (3 A)
 mit Berührungsschutz

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Allgemeine Daten

Abmessungen HxBxT 88x116x72 mm

RJ45

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Anschluss Frontseite	RJ45
Anschluss Rückseite	RJ45
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

Sicherung

Betriebsspannung	250 V AC/32 V DC
Dauerlast	3 A

USA

Betriebsstrom	15 A
Betriebsspannung	125 V AC
Polzahl	2 + PE
Anschlussart	Schraubklemmen: max. 2x 6 mm ² (AWG 10)

Kaufmännische Daten

EAN	4048879369268
eClass	27189217
Ursprungsland	CN

Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990
