

**Zestaw Modlink MSDD:**

4000-68524-0000001 (Ramka podwójna, szara, klucz 3mm)

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Ramka**

nadaje się do zabudowy z grubością ścianki	1...5 mm
Stopień ochrony	IP65
Zakres temperatur	-30...+70 °C (temperatura składowania -30...+80 °C)
Obudowa	Ramka: Tworzywo PA czarne, pokrywa: Tworzywo PBT szare

**Dane ogólne**

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	88×116×72 mm
------------------------------	--------------

**RJ45**

Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Blokowanie slotów	Snap In
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC

Specification CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

**USB**

Prąd roboczy	1.5 A
Specification	USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)
Blokowanie slotów	Snap In
Napięcie robocze	48 V AC/DC
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC

**Niemcy (VDE)**

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe: max. 2x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 14)
Napięcie robocze	250 V AC
Liczba biegunów	2 + PE
Prąd roboczy	16 A

**Dane handlowe**

EAN	4048879460903
eClass	27144001
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE