

Moduł interfejsu Modlink MSDD

SUB-D25 + RJ45 + USB

USB (typ A); SUB-D25; RJ45

1 × USB 3.0 (żeński/żeński) typ A

1 × SUB-D25 (żeński/męski)

1 × RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×51×70.4 mm

RJ45

Prąd roboczy (UL Rating) max. 175 mA

Blokowanie slotów Snap In

Podłączenie przednie RJ45

Podłączenie tylne RJ45

Napięcie robocze (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Specification CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

USB

Prąd roboczy 1.5 A

Specification USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)

Blokowanie slotów Snap In

Napięcie robocze 48 V AC/DC

Napięcie robocze (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Płyta ekranująca

Moment obrotowy 0.9 Nm ±0.1

Typ połączenia Otwór gwintowany M4

SUB-D25

Blokowanie slotów UNC 4...40 palcowe

Prąd roboczy 3 A

Podłączenie tylne	SUB-D (męski)
Podłączenie przednie	SUB-D (żeński)
Napięcie robocze	48 V AC/DC
Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Liczba biegunów	25-piny

Dane handlowe

EAN	4048879037525
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE