

Uchwyt modułów - TC-2KS50-DO16-ESD-AR-RS - 2904113

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Termination Carrier do redundancyjnego połączenia 16 modułów PSR-FSP z cyfrowymi kartami wyjściowym sterownika Yokogawa ProSafe-RS, za pomocą dwóch złączy wtykowych KS50, 50-biegunowe. Rozwiązanie dla aplikacji Emergency Shut Down (ESD). Dostosowany do karty Yokogawa SDV541..

Zalety

- ✓ Mechanicznie odseparowana płytka drukowana
- ✓ Solidny profil aluminiowy z wbudowaną szyną DIN
- ✓ Części boczne ze zintegrowanymi uchwytami końcowymi
- ✓ Redundancyjne przyłącze systemowe, 50-biegunowe (kompatybilne z KS-/AKB)
- ✓ Zasilanie proste lub redundancyjne, odsprężone diodami, zabezpieczone przed zmianą polaryzacji
- ✓ Komunikat błędu przy awarii zasilania lub błędzie bezpieczeństwa
- ✓ Wyjście przekaźnikowe (styk zwierny, bezpotencjałowy) i migająca dioda do sygnalizacji błędu
- ✓ Kontrola stanu podnapięciowego na wejściu przy < 18 V DC
- ✓ Nadaje się do aplikacji safe state off
- ✓ Zestaw nie obejmuje wiązek kablowych do podłączenia sygnałowego. Trzeba je zamawiać osobno



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 783743
GTIN	4046356783743
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 447,000 GRM
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK274C
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)