

Separator zasilania - MINI MCR-SL-RPSS-I-I - 2864079

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Separator zasilania MCR kompatybilny z HART, sygnał wejściowy 4 mA ... 20 mA, sygnał wyjściowy 4 mA ... 20 mA, z przyłączem śrubowym

Opis produktu

Odłącznik zasilania MINI MCR-SL-RPSS-I-I o szerokości 6,2 mm zasila znajdujące się w polu transmitery przy równoczesnej galwanicznej 3-drożnej separacji między wejściem, wyjściem a zasilaniem.

Protokoły danych HART mogą być transmitowane w obie strony. Moduł można stosować zarówno w trybie pracy rozdzielnej, jak również w pracy separatora zasilania.

Po stronie wejścia i wyjścia dostępne są oddzielone galwanicznie, znormalizowane sygnały analogowe 0...20 mA lub 4...20 mA.

Napięcie zasilania (od 20,4 V DC do 30 V DC) może zostać dostarczone albo poprzez zacisk przyłączeniowy modułu lub w zestawie poprzez łącznik do szyn zbiorczych.

Zalety

- ✓ Do wyboru z dwukierunkową transmisją HART
- ✓ Zasilanie możliwe przez element stopy (TBUS)
- ✓ Wykorzystywany również jako separator z wejściem biernym
- ✓ Wysoce kompaktowy wzmacniacz separacyjny do galwanicznej separacji, wzmacniania i filtrowania analogowych sygnałów znormalizowanych
- ✓ Zasilanie czujników 2-przewodowych i biernych czujników 3-przewodowych
- ✓ Separacja 3-drożna



gt.
szer.
wys.

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 046428
GTIN	4046356046428
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	87,800 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1211