

Speisetrenner - MINI MCR-SL-RPSS-I-I - 2864079

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



MCR-Speisetrenner mit HART-Transparenz, Eingangssignal 4 mA ... 20 mA, Ausgangssignal 4 mA ... 20 mA, mit Schraubanschluss

Artikelbeschreibung

Der 6,2 mm schmale Speisetrenner MINI MCR-SL-RPSS-I-I... versorgt im Feld befindliche Transmitter bei gleichzeitiger galvanischer 3-Wege-Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Versorgung.

HART-Datenprotokolle können bidirektional übertragen werden. Das Modul kann sowohl im Trenner- als auch im Speisetrennerbetrieb verwendet werden.

Ein- und ausgangsseitig stehen die analogen Normsignale 0...20 mA oder 4...20 mA galvanisch getrennt zur Verfügung.

Die Spannungsversorgung (20,4 V DC bis 30 V DC) kann wahlweise über die Anschlussklemmen der Module oder im Verbund über den Tragschienen-Busverbinder erfolgen.

Ihre Vorteile

- ✓ Wahlweise bidirektionale HART-Übertragung
- ✓ Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
- ✓ Auch als Trenner mit passivem Eingang nutzbar
- ✓ Hochkompakte Speisetrennverstärker zur galvanischen Trennung, Verstärkung und Filterung von analogen Normsignalen
- ✓ Speisen von 2-Leiter- und passiven 3-Leiter-Sensoren
- ✓ 3-Wege-Trennung



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 046428
GTIN	4046356046428
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	87,800 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	87,800 g
Zolltarifnummer	85437090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik