

Speisetrenner - MACX MCR-SL-RPSSI-2I-SP - 2924838

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://phoenixcontact.de/download>)




Messumformerspeise- und Eingangstrennverstärker, HART-transparent. Überträgt gespeiste oder aktive 0/4 mA ... 20 mA Signale aus dem Feld galvanisch getrennt an zwei Bürden. Galvanische 4-Wege-Trennung, Push-in-Anschluss, SIL, PL.

Ihre Vorteile

- ✓ Energieversorgung über Tragschienen-Busverbinder möglich
- ✓ Bis SIL 2 nach EN 61508
- ✓ Installation in Zone 2, Zündschutzart "n" (EN 60079-15) zulässig
- ✓ Steckbare Schraub- oder Federkraftanschlusstechnik (Push-in Technology), mit integrierten Steckbuchsen für HART-Kommunikatoren
- ✓ Eingang 0/4 ... 20 mA (speisend oder nichtspeisend)
- ✓ Zwei galvanisch getrennte Ausgänge 0/4 mA ... 20 mA (aktiv)
- ✓ Galvanische 4-Wege-Trennung
- ✓ Bidirektionale Übertragung digitaler HART-Kommunikationssignale (beide Ausgänge)



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 572057
GTIN	4046356572057
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	153,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	238,200 g
Zolltarifnummer	85437090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik