

## Stromversorgung - TRIO-PS/3AC/24DC/40 - 2866404

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Primär getaktete Stromversorgung TRIO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 24 V DC / 40 A

### Artikelbeschreibung

TRIO POWER Stromversorgungen mit Standardfunktionalität

Mit 1- und 3-phasigen Varianten bis 960 W eignet sich TRIO POWER besonders für den Serien-Maschinenbau. Der Weitbereichseingang und das internationale Zulassungspaket ermöglichen den weltweiten Einsatz.


Das robuste Metallgehäuse, die hohe Spannungsfestigkeit und der große Temperaturbereich garantieren hohe Versorgungssicherheit.

### Ihre Vorteile

- ✓ Die dritte Minusklemme als Erdungsklemme nutzen und Installationskosten minimieren
- ✓ Robustes Design mit Metallgehäuse und Temperaturweitbereich von -25 bis +70 °C
- ✓ Maximale Betriebssicherheit durch die hohe MTBF (Mean Time Between Failure) größer 500.000 Stunden und hohe Spannungsfestigkeit bis 300 V AC
- ✓ Ausgleich von Spannungsfällen durch frontseitig einstellbare Ausgangsspannung



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 046688
GTIN	4046356046688
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2.900,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3.311,000 g
Zolltarifnummer	85044030
Herkunftsland	China
Verkaufsschlüssel	H1 - Stromversorgungen
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)