

Wzmac. separacyjne - MACX MCR-UI-UI-NC - 2811446

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Konfigurowalny 3-drożny wzmacniacz separacyjny z pewną separacją galwaniczną, mostkowanie energii 24 V. Przednie łączniki DIP, możliwość zaprogramowania 1600 różnych sygnałów. Konfiguracja standardowa (IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), przyłącze śrubowe, SIL

Zalety

- ✓ Możliwość zasilania energią za pośrednictwem łączników T do szyny nośnej
- ✓ Ustawienie ponad 1600 przekształceń sygnałów za pomocą łącznika DIP
- ✓ Dopuszczalna instalacja w strefie 2
- ✓ Do SIL 2 wg EN 61508
- ✓ 3-drożna separacja galwaniczna
- ✓ Analogowy wzmacniacz separacyjny do separowania, filtrowania, wzmacniania i konwersji standardowych sygnałów analogowych
- ✓ Konfigurowalne sygnały wejściowe i wyjściowe łącznie z dwubiegunowymi sygnałami prądowymi i napięciowymi
- ✓ Częstotliwość graniczna 10 kHz dla krytycznych czasowo zastosowań
- ✓ Wskaźnik stanu dla napięcia zasilania
- ✓ Wyjście aktywne lub bierne
- ✓ Wtykowe zaciski śrubowe i sprężynowe (zaciski Push-in)



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 288927
GTIN	4046356288927
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	150,000 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1111