

Speisetrenner - MINI MCR-SL-RPSS-I-I-SP - 2810230

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://phoenixcontact.de/download>)




MCR-Speisetrenner mit HART-Übertragung, Eingangssignal 4 ... 20 mA, Ausgangssignal 4 ... 20 mA, mit Zugfederanschluss. Ersatzartikel: 2902015 MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT.

Ihre Vorteile

- ✓ Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
- ✓ Wahlweise bidirektionale HART-Übertragung
- ✓ Auch als Trenner mit passivem Eingang nutzbar
- ✓ Speisen von 2-Leiter- und passiven 3-Leiter-Sensoren
- ✓ 3-Wege-Trennung
- ✓ Hochkompakte Speisetrennverstärker zur galvanischen Trennung, Verstärkung und Filterung von analogen Normsignalen



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 009959
GTIN	4046356009959
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	65,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	112,900 g
Zolltarifnummer	85437090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)