

Wtyk mag. D-SUB - SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - 2708232

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Wtyk D-SUB, 9-bieg..., wtyk, doprowadzenie kabli pod kątem 35°, system magistrali: PROFIBUS DP o 12 Mb/s (terminator włączany łącznikiem suwakowym), przyporządkowanie pinów: 3, 5, 6, 8; złącza śrubowe

Opis produktu

Seria SUB-D SUBCON-PLUS-PROFIB/... jest przeznaczona specjalnie do systemów PROFIBUS do 12 Mb/s. Pozwala ona na wygodne i szybkie podłączenie dochodzących i wychodzących kabli magistralnych.


Wszystkie wersje posiadają zintegrowany terminator, który można włączyć z zewnątrz przełącznikiem suwakowym. Wtedy następuje wyłączenie następnego segmentu magistrali. Ułatwia to uruchamianie magistrali segment po segmentach i zapobiega nieprawidłowym zakończeniom. Szczególną cechą wtyku w wersji kątownej 35° jest możliwość obrócenia wewnętrznej jednostki przyłączeniowej. Pozwala ona na zdecydowanie już na miejscu montażu, czy kabel ma być doprowadzony z prawej czy z lewej strony.

Zalety

- ✓ Podłączany opornik zakończeniowy
- ✓ Złącza śrubowe
- ✓ Wejście kabla pod kątem 35°
- ✓ Zmiana orientacji D-SUB za pomocą obracanego bloku przyłączeniowego
- ✓ Metalizowana obudowa zapewniająca wysoką odporność na zakłócenia przy maksymalnej prędkości transmisji
- ✓ Odporność na drgania i udary wg EN 50155
- ✓ Nadaje się do wszystkich popularnych przewodów Fast Connect PROFIBUS i przewodów magistrali RS 485



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 960483
GTIN	4017918960483
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	49,700 GRM
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNC531