

Wtyk mag. D-SUB - SUBCON-PLUS F5 - 2744102

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Wtyk D-SUB, 9-biegun., gniazdo, dwa doprowadzenia kabli pod kątem 35°, system magistrali: MODBUS, CEGELEC, przyporządk. pinów: 1, 1, 2, 3, 6, 7; śrubowe złącza przyłącz.


Zalety

- ✓ Konfekcjonowanie w warunkach panujących na obiekcie
- ✓ Oddzielne złącza dla każdego przewodu
- ✓ Duża szybkość transmisji
- ✓ Łatwy montaż za pomocą śrub radełkowanych
- ✓ Duże bezpieczeństwo EMV
- ✓ Możliwość dowolnego wyboru doprowadzenia kabla
- ✓ Uniwersalne zastosowanie
- ✓ Zmiana orientacji D-SUB za pomocą obracanego bloku przyłączeniowego



RS-485 Modbus

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 376055
GTIN	4017918376055
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	60,800 GRM
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNC521