

Moduł przekaźnikowy - PLC-RPT- 72UC/21-21AU/RW - 2900350

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




PLC-INTERFACE do zastosowań w kolejnictwie, składający się ze złączki gniazdowej z przyłączami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym z połączonym stykiem wielowarstwowym, zakres: od $0,7 \times U_N$ do $1,25 \times U_N$, klasa temperaturowa TX: od -40°C do $+70^\circ\text{C}$, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe: 72 V DC

Zalety

- ✓ Optymalna praca przekaźnika dzięki szerokokresowej elektronice
- ✓ Bezpieczna separacja wg DIN EN 50178 między cewką a stykiem
- ✓ Odporność na drgania i udary wg EN 50155
- ✓ Certyfikacja wg EN 50155
- ✓ Zakres napięcia wejściowego 0,7 do 1,25 x UN (krótkotrwałe 1,4 x UN)
- ✓ Zakres temperatur -40°C do $+70^\circ\text{C}$ (krótkotrwałe 85°C)



Dane handlowe

| | |
|-------------------------------------|---|
| Jednostka opakowania | 10 pcs |
| GTIN |  4 046356 510080 |
| GTIN | 4046356510080 |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 60,490 GRM |
| Numer taryfy celnej | 85364900 |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Sales Key | CK623D |
| Wskazówka | Produkcja na zamówienie (bez zwrotów) |